



# XP3100 extremepower

► **Produttività - METRI CUBI IN 8 ORE\***  
**Productivity - CUBIC METERS IN 8 HOURS\***

	<b>Cemento non rinforzato Concrete not reinforced</b>	<b>Cemento rinforzato Concrete reinforced</b>	<b>Roccia media Medium-Hard Rock</b>	<b>Roccia dura Hard Rock</b>
	<b>Calccare stratificato Stratified limestone</b>	<b>Arenaria Sandstone</b>	<b>Ardesia Slate</b>	<b>Dolomite compatta Compact Basalt</b>
	<b>Tufo Tuff</b>	<b>Basalto disomogeneo Basalt non-omogeneous</b>	<b>Granito disomogeneo Granite non-omogeneous</b>	<b>Calccare compatto Limestone</b>
<b>Carico di rottura a compressione Compression strenght</b>	<b>500-Kg./cm<sup>2</sup></b>	<b>800-Kg./cm<sup>2</sup></b>	<b>1000-Kg./cm<sup>2</sup></b>	<b>1500-Kg./cm<sup>2</sup></b>
<b>XP3100</b>	<b>500-1500</b>	<b>400-1250</b>	<b>300-1000</b>	<b>250-750</b>



## ► **Caratteristiche tecniche**

## ► **Technical specifications**

Peso Martello	Working W eight	kg	3090	lbs	6798
Altezza con utensile std	Total height	mm	3500	in	138
Diametro Utensile	Tool Diameter	mm	160	in	6,30
Lunghezza utile utensile std	Useful lenght of standard tool	mm	815	in	32
Portata (l/min)	Oil Flow (gpm)	min	190	min	50,3
		max	240	max	63,5
Pressione di esercizio (bar)	Working pressure (psi)	min	180	min	2610
		max	200	max	2900
Numero colpi	Blows per minute	min	290	min	290
		max	590	max	590
Energia per colpo max	Impact energy	joule	7330	ftxlbs	7500
Peso macchina portante (ton)	Carrier's W eight (ibs)	min	30	min	66.000
		max	48	max	105.600
Connessione T ubo Mandata	Connection size Inlet Hose		1 1/4"	in	1 1/4"
Connessione T ubo Ritorno	Connection size Outlet Hose		1 1/4"	in	1 1/4"
Contropressione max	Max Back Pressure	bar	25	psi	363

\*Valori indicativi - Non-binding figures